

FREITACCROCH

Primaire d'accrochage acrylique universel mono-composant

PRIMAIRE
D'ACCROCHAGE
MULTI
SUPPORTS
EN PHASE
AQUEUSE

TYPE DE TRAVAUX :

Intérieur/ Extérieur
Neuf et rénovation

DESTINATION :

Métaux non ferreux :
Acier galvanisé, zinc,
aluminium, cuivre.

Autres supports variés :

PVC, béton, verre, faïence



CARACTÉRISTIQUES

- ✔ Excellente adhérence multi-supports
- ✔ Formule enrichie avec des pigments anti-corrosion
- ✔ Mono-composant & Faible odeur
- ✔ Séchage Rapide

BÉNÉFICES

- ✔ Accrochage efficace sur tous types de supports
- ✔ Barrière protectrice contre l'oxydation des supports anti flash-rusting
- ✔ Application facilitée et sans gêne
- ✔ Couche de finition dans la même journée, immobilisation réduite des locaux

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement : 1L, 3L, 10L

Sec au toucher : 30 min

Redoublable : Minimum 6 heures / maximum 12 mois

Rendement : support brut : 10 à 12 m²/L

Classification Afnor : NF T 36005 : Famille I -Classe 7b2

Teinte : Blanc

Recouvrable avec les finitions **SEIGNEURIE** phase aqueuse ou solvantée

